



## **BOLETIM TÉCNICO**

### **CARBON OFF**

#### **APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS APLICAÇÕES**

Ultralub Carbon OFF Descarbonizante é indicado para limpeza e descarbonização de carburadores, carcaças, pistões e peças de motores em geral. Sua ação é rápida e eficiente, proporcionando uma profunda limpeza em peças de alumínio ou metais em geral, como: bicos injetores, coletores de admissão, válvulas e câmara de combustão. Também auxilia na partida de motores com problemas de carburação.

**Código de referência:** 5LNOFF5I

#### **MODO DE APLICAÇÃO**

Aplique Ultralub Carbon OFF Descarbonizante diretamente sobre as peças sujas e carbonizadas, e espere alguns minutos para remoção da sujeira. Indicado como auxiliar na partida de motores, pulverizando o produto diretamente sobre a borboleta do carburador ou injetor com o motor em arranque (girando).

#### **COMPOSIÇÃO E PRINCÍPIO ATIVO**

Misturas de solventes, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, gás propelente.

#### **MEIO AMBIENTE**

O propelente utilizado é isento de CFC e não agride a camada de ozônio. Todos os componentes de sua embalagem são compostos por produtos recicláveis.

#### **SEGURANÇA, PRECAUÇÕES E ARMAZENAGEM**

Conteúdo sob pressão. Produto inflamável. Mantenha fora do alcance de crianças. Não use nem guarde em local acima de 50 °C. Após o uso não destrua a lata. Não fure nem jogue ao fogo, mesmo quando vazia. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância e procure assistência médica. Antes de usar o produto leia o FISPQ (Ficha de Segurança de Produtos Químicos). **DEVE SER ARMAZENADO EM LOCAL SECO, FRESCO E VENTILADO.**

#### **EMBALAGEM E VALIDADE**

O produto contém 210g, 300ml e é fornecido em caixas de papelão, contendo 12 unidades. Prazo de validade: 24 meses.

#### **ALERTA**

Estas informações não representam garantia de nossa parte. São resultados de testes em nossos laboratórios. Toda aplicação específica deve ser testada em pequena escala antes de colocada em prática.