

Ultralub Química Ltda.



BOLETIM TÉCNICO

Desengraxante Ultralub Spray

APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Desengraxante Ultralub Spray é indicado para limpeza de motores e correntes de autos, motos e barcos, limpeza de correntes de bicicletas, limpeza de pisos de garagens e oficinas, macacões e outros materiais impregnados de sujidades. Remove graxa, óleo, fuligem e sujeiras de superfícies.

Código de referência: 5A1DG12A

MODO DE APLICAÇÃO

Agite antes de usar. Deve ser aplicado diretamente no local a ser desengraxado com o auxílio do prolongador. Após alguns minutos pulverize água em abundância. Não é necessário esfregar. Não aplique água antes da pulverização do Desengraxante Ultralub Spray.

COMPOSIÇÃO E PRINCÍPIO ATIVO

Mistura de hidrocarbonetos alifáticos, aditivos e gás propelente.

MEIO AMBIENTE

O propelente utilizado é isento de CFC e não agride a camada de ozônio. Todos os componentes de sua embalagem são compostos por produtos recicláveis.

SEGURANÇA, PRECAUÇÕES E ARMAZENAGEM

Conteúdo sob pressão. Produto inflamável. Mantenha fora do alcance de crianças. Não use nem guarde em local acima de 50 °C. Após o uso não destrua a lata. Não fure nem jogue ao fogo, mesmo quando vazia. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância e procure assistência médica. Antes de usar o produto leia o FISPQ (Ficha de Segurança de Produtos Químicos). **DEVE SER ARMAZENADO EM LOCAL SECO, FRESCO E VENTILADO.**

EMBALAGEM E VALIDADE

O produto contém 220g, 310ml e é fornecido em caixas de papelão contendo 12 unidades. Prazo de validade: 36 meses.

ALERTA

Estas informações não representam garantia de nossa parte. São resultados de testes em nossos laboratórios. Toda aplicação específica deve ser testada em pequena escala antes de colocada em prática.