



BOLETIM TÉCNICO

GRAFITE SPRAY

APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Ultralub Grafite Spray foi especialmente desenvolvido visando uma fácil aplicação do grafite em partes de difícil acesso, atuando como desengripante em roscas expostas e lubrificantes em canaletas de vidros, fechaduras, correntes e mecanismos em geral.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplique Ultralub Grafite Spray diretamente no local desejado com o auxílio do prolongador.

COMPOSIÇÃO E PRINCÍPIO ATIVO

Grafite em pó e gás propelente.

MEIO AMBIENTE

O propelente utilizado é isento de H-CFC e não agride a camada de ozônio. Todos os componentes de sua embalagem são compostos por produtos recicláveis.

SEGURANÇA, PRECAUÇÕES E ARMAZENAGEM

Conteúdo sob pressão. Produto inflamável. Mantenha fora do alcance de crianças. Não use nem guarde em local em temperaturas iguais ou acima de 50 °C. Após o uso não destrua a lata. Não fure nem jogue ao fogo, mesmo quando vazia. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância e procure assistência médica. Antes de usar o produto leia o FISPQ (Ficha de Segurança de Produtos Químicos). **DEVE SER ARMAZENADO EM LOCAL SECO, FRESCO E VENTILADO.**

EMBALAGEM E VALIDADE

O produto é fornecido em caixas de papelão contendo 12 unidades. Prazo de validade: 36 meses.

ALERTA

Estas informações não representam garantia de nossa parte. São resultados de testes em nossos laboratórios. Toda aplicação específica deve ser testada em pequena escala antes de colocada em prática.