



BOLETIM TÉCNICO

GRAXA SPRAY ULTRALUB

APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Ultralub Graxa Spray possui todas as vantagens de graxas de lítio, aliadas à prática embalagem aerossol que permite a lubrificação de peças sem a parada dos equipamentos ou a necessidade do desmonte. É resistente a água. É um produto destinado à proteção temporária.

Ponto de Gota: 190° C

Código de referência: 5ULGRA5I

MODO DE APLICAÇÃO

Deve ser aplicada diretamente no local a ser lubrificado com o auxílio do prolongador.

COMPOSIÇÃO E PRINCÍPIO ATIVO

Graxa de óleos de petróleo, sabão de lítio, aditivos anticorrosivos e gás propelente.

MEIO AMBIENTE

O propelente utilizado é isento de CFC e não agride a camada de ozônio. Todos os componentes de sua embalagem são compostos por produtos recicláveis.

SEGURANÇA, PRECAUÇÕES E ARMAZENAGEM

Conteúdo sob pressão. Produto inflamável. Mantenha fora do alcance de crianças. Não use nem guarde em local acima de 50 °C. Após o uso não destrua a lata. Não fure nem jogue ao fogo, mesmo quando vazia. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância e procure assistência médica. Antes de usar o produto leia o FISPQ (Ficha de Segurança de Produtos Químicos). DEVE SER ARMAZENADO EM LOCAL SECO, FRESCO E VENTILADO.

EMBALAGEM E VALIDADE

O produto contém 200g, 300ml e é fornecido em caixas de papelão, contendo 12 unidades. Prazo de validade: 36 meses.

ALERTA

Estas informações não representam garantia de nossa parte. São resultados de testes em nossos laboratórios. Toda aplicação específica deve ser testada em pequena escala antes de colocada em prática.