

**Ultralub Química Ltda.**



## **BOLETIM TÉCNICO**

# **LUBRIFICANTE PARA CORRENTES**

### **APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS APLICAÇÕES**

O ULTRALUB LUBRIFICANTE ESPECIAL PARA CORRENTES, lubrifica e protege correntes de motos, bicicletas, equipamentos agrícolas e qualquer outro equipamento que utilize correntes em seu funcionamento. Tem uma formulação especial que evita os respingos ocasionados por lubrificantes convencionais. É um produto destinado à proteção temporária.

**Código de referência:** 5LUBCO5I

### **MODO DE APLICAÇÃO**

Deve ser aplicado diretamente nas correntes a serem lubrificadas e protegidas com o auxílio do prolongador. A aplicação pode ser feita com o equipamento em movimento, porém é preferível que o equipamento não esteja em funcionamento para que o lubrificante penetre e fixe-se melhor.

### **COMPOSIÇÃO E PRINCÍPIO ATIVO**

Óleos minerais de alto peso molecular, grafite e gás propelente.

### **MEIO AMBIENTE**

O propelente utilizado é isento de CFC e não agride a camada de ozônio. Todos os componentes de sua embalagem são compostos por produtos recicláveis.

### **SEGURANÇA, PRECAUÇÕES E ARMAZENAGEM**

Conteúdo sob pressão. Produto inflamável. Mantenha fora do alcance de crianças. Não use nem guarde em local acima de 50°C. Após o uso não destrua a lata. Não fure nem jogue ao fogo, mesmo quando vazia. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância e procure assistência médica. Antes de usar o produto leia o FISPQ (Ficha de Segurança de Produtos Químicos). **DEVE SER ARMAZENADO EM LOCAL SECO, FRESCO E VENTILADO.**

### **EMBALAGEM E VALIDADE**

O produto contém 220g, 310ml e é fornecido em caixas de papelão contendo 12 unidades. Prazo de validade: 36 meses.

### **ALERTA**

Estas informações não representam garantia de nossa parte. São resultados de testes em nossos laboratórios. Toda aplicação específica deve ser testada em pequena escala antes de colocada em prática.