



## **BOLETIM TÉCNICO**

# **SILICONE SPRAY LN**

### **APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS APLICAÇÕES**

SILICONE SPRAY LN é um aerossol lubrificante que pode ser usado como agente de proteção em equipamentos de ginástica, mecanismos leves e agente de brilho em automóveis e peças plásticas em geral. Protege contra a umidade e ferrugem.

**Código de referência:** 5ULAUT5I

### **MODO DE APLICAÇÃO**

Deve ser aplicado na superfície a ser lubrificada com o auxílio do prolongador, mas também pode ser usado sem o prolongador como agente de brilho, aumentando a pulverização e dando um brilho mais seco. Pode ser usado na posição normal ou de cabeça para baixo. Não deve ser usado em alimentos, ou em recipientes que possam entrar em contato com alimentos.

### **COMPOSIÇÃO E PRINCÍPIO ATIVO**

Óleo de silicone e solventes orgânicos, gás propelente.

### **MEIO AMBIENTE**

O propelente utilizado é isento de CFC e não agride a camada de ozônio. Todos os componentes de sua embalagem são compostos por produtos recicláveis.

### **SEGURANÇA, PRECAUÇÕES E ARMAZENAGEM**

Conteúdo sob pressão. Produto inflamável. Mantenha fora do alcance de crianças. Não use nem guarde em local acima de 50°C. Após o uso não destrua a lata. Não fure nem jogue ao fogo, mesmo quando vazia. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância e procure assistência médica. Antes de usar o produto leia o FISPQ (Ficha de Segurança de Produtos Químicos). **DEVE SER ARMAZENADO EM LOCAL SECO, FRESCO E VENTILADO.**

### **EMBALAGEM E VALIDADE**

O produto contém 217g, 350ml e é fornecido em caixas de papelão contendo 12 unidades. Prazo de validade: 36 meses.

### **ALERTA**

Estas informações não representam garantia de nossa parte. São resultados de testes em nossos laboratórios. Toda aplicação específica deve ser testada em pequena escala antes de colocada em prática.