



BOLETIM TÉCNICO ESPUMA DE POLIURETANO

APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS APLICAÇÕES

A Espuma de Poliuretano da Ultralub é o produto a base de poliuretano ideal para quem precisa de rapidez e limpeza na instalação e fixação de batentes de portas e esquadrias. Indicado principalmente para a construção civil. Após uma hora e meia da aplicação o produto pode ser cortado para acabamento e após quatro horas estará totalmente curado. Para evitar colagens em superfícies não desejadas, utilize desmoldante Ultralub.

MODO DE APLICAÇÃO

Proteja-se com luvas e óculos de segurança. Para garantir uma perfeita aderência do produto, borrife levemente com água as superfícies, antes da aplicação. Agite bem e aplique o produto diretamente entre a esquadria e a alvenaria, ou o objeto a ser chumbado. Preencha somente 2/3 do espaço, pois o produto expande preenchendo todo o espaço. Procure utilizar o produto, de uma só vez, ou seja, até o final do seu conteúdo. Caso necessite guardar o produto para reutilizá-lo após 1 ou 2 dias, dobre a ponta do aplicador de maneira a evitar a entrada de ar. Na reutilização corte na dobra para usá-lo.

RENDIMENTO

Rende até 30 vezes o conteúdo inicial da lata. Com um tubo de 500g pode-se fixar até cinco batentes e com um tubo de 300g até três batentes. Os valores para rendimento podem variar de acordo com cada aplicador e foram coletados em testes feitos em batentes padrões de 2,10 x 0,82 x 0,14 m, com três pontos de aplicação de cada lado, cada um com aproximadamente 20 cm de comprimento e vão de um cm.

COMPOSIÇÃO E PRINCÍPIO ATIVO

Mistura polióis e isocianatos, gás propelente butano/propano/dimetil éter.

MEIO AMBIENTE

O propelente utilizado é isento de CFC e não agride a camada de ozônio. Todos os componentes de sua embalagem são compostos por produtos recicláveis.

SEGURANÇA, PRECAUÇÕES E ARMAZENAGEM

Conteúdo sob pressão. Produto inflamável. O aplicador deve se proteger com luvas e óculos de segurança. Em contato com os olhos procurar imediatamente um médico munido com a embalagem do produto. Em contato com a pele lavar com água e sabão imediatamente. Mantenha fora do alcance de crianças. Não use nem guarde em local acima de 50 °C. Após o uso não destrua a lata. Não fure nem jogue ao fogo, mesmo quando vazia. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância e procure assistência médica. Antes de usar o produto leia a FISPQ (Ficha de Segurança de Produtos Químicos). Armazenar em local seco e arejado.

EMBALAGEM E VALIDADE

O produto apresenta-se em embalagem com 500 g e 300g. E é fornecido em caixas de papelão, contendo 12 unidades. Prazo de validade: 1 ano.

ALERTA

Estas informações não representam garantia de nossa parte. São resultados de testes em nossos laboratórios. Toda aplicação específica deve ser testada em pequena escala antes de colocada em prática.