



BOLETIM TÉCNICO

DESENGRIPANTE

APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS APLICAÇÕES

ULTRALUB DESENGRIPANTE é um aerossol desenvolvido com óleo de baixíssima viscosidade, o que possibilita um maior poder de penetração, desengripando, lubrificando e protegendo máquinas e ferramentas. Indicado para desengripar e lubrificar parafusos, articulações polias, engrenagens, dobradiças. É um produto destinado à proteção temporária.
Código de referência: 5ULDES5I

MODO DE APLICAÇÃO

Deve ser aplicado na superfície a ser lubrificada ou desengripada com o auxílio do prolongador aumentando assim, seu poder de penetração. Após aplicação aguarde alguns minutos para melhor penetração do produto nas peças a serem desengripadas. Pode ser usado na posição normal ou de cabeça para baixo. Não deve ser usado em alimentos ou em recipientes que possam entrar em contato com alimentos.

COMPOSIÇÃO E PRINCÍPIO ATIVO

Mistura de óleo lubrificante, solvente orgânico, aditivos e gás propelente.

MEIO AMBIENTE

O propelente utilizado é isento de CFC e não agride a camada de ozônio. Todos os componentes de sua embalagem são compostos por produtos recicláveis.

SEGURANÇA, PRECAUÇÕES E ARMAZENAGEM

Conteúdo sob pressão. Produto inflamável. Mantenha fora do alcance de crianças. Não use nem guarde em local acima de 50 °C. Após o uso não destrua a lata. Não fure nem jogue ao fogo, mesmo quando vazia. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância e procure assistência médica. Antes de usar o produto leia o FISPQ (Ficha de Segurança de Produtos Químicos). **DEVE SER ARMAZENADO EM LOCAL SECO, FRESCO E VENTILADO.**

EMBALAGEM E VALIDADE

O produto contém 200g / 300ml e é fornecido em caixas de papelão contendo 12 unidades.
Prazo de validade: 36 meses.

ALERTA

Estas informações não representam garantia de nossa parte. São resultados de testes em nossos laboratórios. Toda aplicação específica deve ser testada em pequena escala antes de colocada em prática.