

## BOLETIM TÉCNICO

### SELANTE ACRÍLICO BASE D'ÁGUA 400g CÓDIGO 137962

#### APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Selante de base acrílica com fungicida indicado para vedação e colagem em áreas internas em uma variedade de substratos. Quando seco torna-se uma borracha elástica de excelente aspecto e acabamento.

- Fácil de aplicar
- Pode receber revestimento sobre a aplicação
- Pode ser pintado
- Resistente à formação de fungos
- Veda diversos substratos
- Flexibilidade

#### PROPRIEDADES

Cor	Branco
Tempo de formação de película	20 – 60 minutos
Tempo de cura	2 mm/24h
Densidade	1,50 a 1,52 g/cm <sup>3</sup>
Tensão de Ruptura	0,60 MPa
Alongamento	60. %
Resistência à temperatura	- 20 a 60 °C

**ALERTA:** *Estas informações não representam garantia de nossa parte. São resultados de testes em nossos laboratórios. Toda aplicação específica deve ser testada em pequena escala antes colocada em prática.*

#### APLICAÇÕES

É indicado para colagem e vedação em torno de janelas, vitrôs, rodapés, guarnições, vedação em torno de box e banheiras e em aplicações em juntas e acabamentos de móveis.

Adere em madeira, MDF, compensado, concreto, gesso, drywall, pedra e alvenaria.

#### INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

Deixar a superfície seca, limpa, livre de pó e óleos. Remover todos os resíduos de materiais, especialmente os que não estão aderidos suficientemente às camadas (lixar, se necessário). Limpar e desengordurar a superfície com álcool e a manter seca antes da aplicação. Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies.

Para melhor acabamento recomenda-se utilizar uma fita adesiva nas áreas laterais da junta onde não se pretende o contato do selante. No caso de aplicações em



substratos diferentes dos mencionados recomenda-se realizar um teste para avaliar a adesão e compatibilidade do selante com o material.

### **MODO DE APLICAR**

Cortar a ponta do cartucho, rosquear o bico e cortar a ponta em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada. Colocar o cartucho no aplicador e aplicar o selante na área desejada. Remover o excesso de produto pressionando levemente uma espátula sobre a área aplicada. No caso de uso de fita adesiva removê-la antes que o adesivo forme a película.

Evitar contato com água durante as primeiras 12 horas.

Limpar as ferramentas antes da cura do produto com água. Depois de curado o selante só é removido mecanicamente.

### **LIMITAÇÕES**

- Não aplicar em plásticos à base de polietileno, polipropileno, nylon®, acrílico e politetrafluoretileno.
- Não utilizar em peças que terão contato com alimentos e imersão contínua em meios líquidos.
- Não utilizar em fachadas de vidro e qualquer adesão estrutural que necessite resistência.
- Não utilizar em superfícies que eliminam óleo, plastificantes ou solventes, como madeira imersa em óleo, superfícies quando estão molhadas, paredes com revestimento em processo de descascamento.
- Antes de pintar, recomenda-se efetuar um pré-teste. Tintas à base de solventes e óleos podem ser prejudiciais ao produto.

### **ARMAZENAMENTO**

O produto tem validade de 18 meses a partir da data de fabricação, desde que mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor.

Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original.

### **COMPOSIÇÃO E PRINCÍPIO ATIVO**

Copolímero acrílico, cargas minerais e aditivos.

### **SEGURANÇA E PRECAUÇÕES**

***MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.***

Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Evite liberação para o meio ambiente.

**PARA MAIORES INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUSEIO, ARMAZENAGEM E DESCARTE, CONSULTAR A RESPECTIVA *FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO (FISPQ)*.**